



PRENOVA 76

di Zannin Ferruccio & Figlie SRL

SEDE LEGALE E STABILIMENTO

Via A. Rizzo, 1

32030 Seren del Grappa (BL)

Tel. 0439 44191 Fax. 0439 394231

Cod.Fisc. e Partita IVA 00197310253 REG.IMP. di BL 00197310253

R.E.A. di BL n.48649 Cap.Sociale € 83.200 interamente versato

SCHEDA TECNICA

PLINTO ILLUMINAZIONE
60 x 105 h 75

COD. ILL008

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

- D.M. 14/01/2008 "Norme tecniche per le costruzioni"
- Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 "Istruzioni per l'applicazione delle «Nuove norme tecniche per le costruzioni» di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008»;
- Eurocodice 2 UNIENV 1992-1 Strutture in cemento armato;
- UNIENV 206 - "Calcestruzzo - Prestazioni, produzione, posa in opera e criteri di conformità";
- UNI EN 124 - "Dispositivi di coronamento e di chiusura per zone di circolazione utilizzate a pedoni e da veicoli. Principi di costruzione, prove di tipo, marcatura, controllo di qualità";

VOCE DI CAPITOLATO

Plinto prefabbricato monoblocco in calcestruzzo armato vibrocompresso, aventi dimensioni esterne di cm. -----, altezza cm. -----, spessore della parete verticale cm. -----, composto da un vano di contenimento dei cavi per il collegamento del palo di illuminazione alla linea elettrica e da un vano realizzato con un foro ove posizionare il palo stesso.

Il plinto prefabbricato dovrà essere dimensionato per il posizionamento di pali di illuminazione aventi altezza di ml. -----, e dovrà essere provvisto di chiusino ----- (con telaio in c.a.v., in acciaio zincato, in ghisa).

CARATTERISTICHE GENERALI

- calcestruzzo classe 400, acciaio B450C saldabile certificato

ALTEZZA UTILE PALO 7,5 MT

