



PRENOVA 76

di Zannin Ferruccio & Figlie SRL

SEDE LEGALE E STABILIMENTO

Via A. Rizzo, 1

2030 Seren del Grappa (BL)

Tel. 0439 44191 Fax. 0439 394231

Cod.Fisc. e Partita IVA 00197310253 REG.IMP. di BL 00197310253

R.E.A. di BL n.48649 Cap.Sociale € 83.200 interamente versato

SCHEDA TECNICA

PLINTO ILLUMINAZIONE
40 x 75 h 65

COD. ILL001

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Per la realizzazione di opere in c.a. ed acciaio si fa riferimento alla seguente normativa:

- D.M. 17/01/2018 – “Norme tecniche per le costruzioni”
- Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP. – “Istruzioni per l'applicazione dell'«Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”» di cui al D.M. 17.01.2018.
- Eurocodice 2 “Progettazione delle strutture di calcestruzzo”
- UNI EN 206-1:2006. Calcestruzzo-Parte 1: Specificazione, prestazione, produzione e conformità

VOCE DI CAPITOLATO

Plinto prefabbricato monoblocco in calcestruzzo armato vibrocompresso, aventi dimensioni esterne di cm. -----, altezza cm. -----, spessore della parete verticale cm. -----, composto da un vano di contenimento dei cavi per il collegamento del palo di illuminazione alla linea elettrica e da un vano realizzato con un foro ove posizionare il palo stesso.

Il plinto prefabbricato dovrà essere dimensionato per il posizionamento di pali di illuminazione aventi altezza di ml. -----, e dovrà essere provvisto di chiusino ----- (con telaio in c.a.v., in acciaio zincato, in ghisa).

CARATTERISTICHE GENERALI

- calcestruzzo classe 400, acciaio B450C saldabile certificato

ALTEZZA UTILE PALO 4 MT

